



RESPALDO POR  
 MTS

**SITRAK G7**  
VAGONETA 24M3 - 8X4





Capacidad del tanque  
**400 L**



Motor  
MC 11.43-30 (430 HP EURO III)  
Torque máximo  
2100Nm / 1000-1400r/min



Combustible  
**Diesel**



Neomáticos  
**12.00/R24**

# FICHA TÉCNICA

## SITRAK-G7 VAGOTENA 24 M3 - 8X4

### Motor

Modelo	MC11.43-30
Tipo de energía	Diesel
Cilindros	6
Desplazamiento	10.518L
Emisiones	Euro III
Torque máximo	2100/1000-1400 Nm / r/min
Caballos de fuerza	430 HP

### Equipamiento

Sistema de frenos	Freno de tambor delantero Freno de tambor trasero
Ejes	Delantero. VGD95 (Freno de Tambor) cap. 9.5*2 Tons. Trasero. MCP16ZG (i=5.92 Freno de Tambor) Cap. 16*2 tons.
Dirección	BOSCH
Escape	Estandar
Suspensión	Delantero. Ballesta reforzada Media. Bcillesta reforzada Trasero. Ballesta reforzada
Seguridad	Cinturón de seguridad en 3 puntos, ABS

### Transmisión

Modelo	HW25712XSJ Cambios: 12 adelante + 2 Reversas
Variante modelo	ZF16S2231TO Cambios: 16 adelante + 2 Reversas
Caja de cambios	Manual con retardador hidráulico
Relación de velocidad	F: 13.8 /11.54/ 9.49/ 7.93 /6.53/ 5.46/ 4.57/ 3.82/3.02/ 2.53/2.08/1.74/1.43/1.2/ 1.00/0.84 + R: 12.92/10.8

### Dimensiones

Longitud del chasis	9 500 mm
Ancho	2 790 mm
Alto	3 955 mm
Distancia entre ejes	1800+2800+1400mm
<b>Caja</b>	
Longitud del chasis	6 300 mm
Ancho	2 300 mm
Alto	1 400 mm

### Peso

Peso bruto	± 15 500 Kg
Capacidad de carga	± 51 000 Kg

**Caja** Visera de protección de cabina, cola de pato, puerta trasera tipo voladizo, 2 cámaras en ambos lados del vehículo, 1 cámara de visión trasera, 4 radares en la parte trasera del vehículo

Caja volquete en forma de "U" SINOTRUK

Sistema hidráulico	Sistema de elevación frontal HYVA
Material	Hardox (inferior 12 mm; lateral 10 mm)

### Cabina G7-M

Asiento del conductor con suspensión neumática
Aire acondicionado
Sistema de elevación eléctrica de la cabina
Volante multifunción



NUESTRAS MARCAS ALIADAS

