



SINOTRUK



Homan 14T

0 kilómetros, a tu alcance

Motor

Cummins ISF3.8S3168
(168Hp, Euro III)
Potencia nominal
125kW (168Hp) /
(2600r / min)
Cilindrada: 3.76L

Transmisión

Modelo de caja 8JS85TE
8 Adelante + 2 Reversa
Con PTO

Sistema de Frenos

Frenos de Aire ABS Delantero y
Trasero Servofreno de
dirección y embrage, freno de
escape, Freno de resorte
Energy Storage

Neumaticos

9.00R20

Seguridad

Cinturón de seguridad
de 3 puntos, ABS

Suspensión

Suspensión delantera
y trasera de Ballesta
reforzada.

Cabina

Modelo de la cabina 2080 fila y
media con aire acondicionado

Sugerir Longitud de la caja de carga

6250×2300×550 mm

Depósito de combustible

200L

Dimensión del Chasis

8260×2450×2680 mm

Escape

Tipo estándar.

Dirección

Estandar

Peso

Capacidad chasis 12.000kg
Capacidad carga 14.000kg

Diferenciales

4700mm

Ejes

Delantero. 145 Capacidad del
eje: 3.6 toneladas.

Trasero. 153 Capacidad del eje:
10 toneladas.

Relación 5,571

Sistema Eléctrico

Radio, Calefacción,
corte eléctrico, Voltaje:
24V

Imágenes referenciales, las imágenes del vehículo son de carácter ilustrativo. Para mayor información consulte con un asesor de ventas.

