



HOWO-7 8X4

0 kilómetros, a tu alcance

Motor

WP12.400A0 (400HP
EURO III.)
Par máximo: 1920
Nm/1000-1400rpm
Cilindrada: 11.596L

Transmisión

HW19710 10 Adelante + 2
Reserva (MT con toma de
fuerza)

Cabina

HW76, con cama individual, aire
acondicionado, asiento del
conductor con suspensión
neumática, sistema de elevación
eléctrica de la cabina, luces de
advertencia dobles en el techo.

Neumaticos

12R22.5 español

Seguridad

Cinturón de seguridad
de 3 puntos,.

Suspensión

Suspensión delantera
y trasera de Ballesta
reforzada.

Sistema de Frenos

Frenos de Tambor Delantero y
Trasero

Caja Gondola

Caja en forma de "U" SINOTRUK
Tamaño: 5950×2300×1500mm
Material: HARDOX (Fondo
10mm; Lado 8mm)

Depósito de combustible

400L

Dimensión del Chasis

9060*2700*3450mm

Escape

Tipo estándar.

Dirección

BOSCH

Diferenciales

3200mm

Ejes

Delantero. VGD95 (Freno de
tambor) Capacidad del eje: 9.5
toneladas por 2 ejes.

Trasero. MCP16ZG (i= 5.92
Freno de tambor) Capacidad
del eje: 16 toneladas por 2 ejes

Sistema Eléctrico

MP5, Radio, Alarma de
respaldo Voltaje: 24V

Imágenes referenciales, las imágenes del vehículo son de carácter ilustrativo. Para mayor información consulte con un asesor de ventas.

